

1K Plastic Primer Spray

CF 1K Грунт для пластика аэрозольный

Описание

Высококачественный грунт в аэрозольной форме для подготовки к окраске пластиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов ко многим видам автомобильных пластиков, исключая полиэтилен.

Область применения:

для грунтования окрашиваемых пластиков в процессе ремонта автомобилей.

Продукты

4-435-0400 1K Грунт для пластика аэрозольный, баллончик 400 мл

Свойства

- На основе специальных смол
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Обладает прекрасной адгезией к пластикам
- Содержит пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
- Перекрывается всеми лакокрасочными материалами

Подложки

Окрашиваемые пластики, старые/заводские лакокрасочные покрытия.

1K Plastic Primer Spray

CF 1K Грунт для пластика аэрозольный

ПОДГОТОВКА

- Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением C.A.R.FIT Жидкости для удаления силикона / средства для удаления силикона
- Для усиления адгезии пластики следует заматировать, затем повторно очистить и полностью высушить

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2 минуты
 Нанесение	Максимум 2 тонких слоя Одного баллончика достаточно для обработки 2 – 3 м ²
 Межслойная выдержка, 20°C	Межслойная выдержка: 3 – 5 минут
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА

 **Воздушная сушка при 20°C**
 - сушка «от пыли»: 5 минут
 - перекрывать: через 10 – 15 минут
 Время последующего нанесения зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

  Наносить последующие материалы согласно технологии окраски автомобильных пластиков.

1K Plastic Primer Spray

CF 1K Грунт для пластика аэрозольный

Примечания

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
4-435-0400	грунт, баллончик 400 мл	10	прим. 710	серебристый

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.