

# 1K Hi-Build Primer Filler Spray

CF 1K Hi-Build Грунт-наполнитель аэрозольный

## Описание

Однокомпонентный грунт-наполнитель в аэрозольной форме. В зависимости от количества нанесенных слоев, может использоваться в качестве адгезионного грунта или наполнителя.

Обладает хорошей адгезией к металлам, автомобильным пластикам, старым лакокрасочным покрытиям и заводским грунтам.

## Область применения:

C.A.R.FIT 1K Hi-Build грунт-наполнитель идеально подходит для точечного ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей.

## Продукты

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>4-500-0400</b> | 1K Hi-Build Грунт-наполнитель серый, баллончик 400 мл  |
| <b>4-501-0400</b> | 1K Hi-Build Грунт-наполнитель белый, баллончик 400 мл  |
| <b>4-502-0400</b> | 1K Hi-Build Грунт-наполнитель черный, баллончик 400 мл |

## Свойства

- Хорошо защищает от коррозии
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Изолирует незащищенные участки металлической поверхности
- Перекрывается водоразбавляемыми и сольвентными красками, а также 1К и 2К покровными красками
- Может использоваться в качестве грунта при контактной сварке.

## Подложки

металлы, автомобильные пластики, старые лакокрасочные покрытия и заводские грунты\*.

\* **Не наносить** на термопластичные покрытия.

# 1K Hi-Build Primer Filler Spray

CF 1K Hi-Build Грунт-наполнитель аэрозольный

## ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность C.A.R.FIT Очистителем силикона
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–240
- Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать абразивами P220–320 («по сухому») или P400 («по мокрому»)
- Новые пластиковые детали и катафорезные грунты заматировать
- Повторно очистить поверхность с применением C.A.R.FIT Очистителя силикона и полностью высушить.

## НАНЕСЕНИЕ

|  |   |
|--|---|
|  <b>Встряхнуть баллончик</b>       | 2 минуты  |
|  <b>Нанесение</b>                 | 1 слой = 15 мкм (в качестве грунта для адгезии)<br>2 – 3 слоя = 30 – 60 мкм (в качестве наполнителя)<br>Одного баллончика достаточно для обработки прим. 1 м <sup>2</sup> |
|  <b>Межслойная выдержка, 20°C</b> | Межслойная выдержка: 3 – 5 минут  |
|  <b>Очистка сопла</b>             | После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала  |

## СУШКА

|   |  |
|---|--|
|  <b>Воздушная:</b><br>- грунт: 12 – 15 минут / 20°C<br>- наполнитель: 30 – 40 минут / 20°C |  <b>Инфракрасная:</b><br>- выдержка перед сушкой: 5 минут<br>- ИК-сушка: 8 – 10 минут |
|---|--|

## ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

|  |
|--|
| <b>Шлифовать:</b>  |
|  Шлифовать «по сухому» абразивами P400-P500   |
|  Шлифовать «по мокрому» абразивами P800-P1000 |
| <b>Далее:</b>  |
|  Наносить любые лакокрасочные покрытия.       |

# 1K Hi-Build Primer Filler Spray

CF 1K Hi-Build Грунт-наполнитель аэрозольный

**Примечания**

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

**Очистка оборудования**

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

| Продукты   | Упаковка                  | Срок хранения<br>при 20°C<br>(лет) | Плотность<br>(г/л) | Цвет   |
|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|
| 4-500-0400 | грунт-наполнитель, 400 мл | 10                                 | прим. 750          | серый  |
| 4-501-0400 | грунт-наполнитель, 400 мл | 10                                 | прим. 750          | белый  |
| 4-502-0400 | грунт-наполнитель, 400 мл | 10                                 | прим. 750          | черный |

**Безопасность**

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.