

MASKING TAPE 100°C

CF Маскировочная лента до 100°C

Описание

Высококачественная маскировочная лента изготовлена из пропитанной латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на основе природных смол. Рекомендована для авторемонтных мастерских.

Область применения:

- профессиональная маскировочная лента для надежной защиты кузова автомобиля от окрасочного тумана при окраске с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере.

Продукты

9-100-1019	Маскировочная лента до 100°C, 19 мм x 50 м (48 шт./уп.)
9-100-1025	Маскировочная лента до 100°C, 25 мм x 50 м (36 шт./уп.)
9-100-1038	Маскировочная лента до 100°C, 38 мм x 50 м (25 шт./уп.)
9-100-1050	Маскировочная лента до 100°C, 50 мм x 50 м (18 шт./уп.)

Свойства

- Термостойкость 100°C
- Подходит для маскировки металлических и пластиковых деталей
- Прекрасная адгезия ленты к ленте
- Устойчива к растворителям
- Высокая первоначальная адгезия
- Не оставляет следов после удаления
- Легко отрывается фрагментами нужной длины
- Изгибается и прекрасно наклеивается на искривленные участки детали.

Подложки

Металлические детали, резина, стекло, хромированные поверхности, заводское/ремонтное лакокрасочное покрытие.

Ответственность

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

MASKING TAPE 100°C

CF Маскировочная лента до 100°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	9-100-1019	9-100-1025	9-100-1038	9-100-1050
Ширина ленты, мм	19	25	38	50
Тип основы	креповая бумага с пропиткой			
Тип клеевого слоя	природный каучук			
Толщина бумаги, мкм	100 ± 15			
Общая толщина ленты, мкм	120 ± 20			
Прочность на разрыв, Н/25 мм	95 ± 20 (TM 5004 by Afera)			
Удлинение при разрыве, %	9 ± 2 (TM 5004 by Afera)			
Адгезия, Н/25 мм	5 ± 1 (TM 5001 by Afera)			
Тест "Rolling Ball Tack", см	≤ 2 PSTC-6 (PSTC)			
Термостойкость, °C	100 (20 минут) / 80 (60 минут)			
Цвет	коричневый			