



07/2009

:: KS-200

(cavity protection)

Средство для защиты скрытых полостей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство для антикоррозионной защиты скрытых полостей. Благодаря воскообразной консистенции, оставляет эластичную пленку на поверхности после испарения растворителя. Высокая проникающая способность, водоотталкивающие свойства и хорошая адгезия к металлу обеспечивают многолетнюю защиту кузова от коррозии. Это средство устойчиво даже к самым суровым воздействиям окружающей среды, например, к продолжительному воздействию соленой воды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство предназначено для защиты всех полостей кузова. Высокая проникающая способность делает его идеальным средством для защиты труднодоступных мест.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка: контейнер 1000 мл

Цвет: светло-коричневый прозрачный

Высокая точка плавления: 95°C

Плотность: прим. 0.679 г/мл

Срок хранения: не менее 6 месяцев

Содержание сухого остатка: 11 - 12 %

Температура вспышки: < 23°C

Сушка: прим. 5 часов.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Перед нанесением покрытия необходимо заранее удалить с поверхности сильную ржавчину. Обрабатываемую поверхность следует также высушить, очистить от пыли и обезжирить. Тщательно взболтайте перед использованием. Наносите продукт при комнатной температуре (15-30°C). Нанесите дополнительный толстый слой на проблемные зоны (углы, кромки и сварные швы).



07/2009

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE