



08/2009

:: WR-Lifting Tape

(masking tape with plastic strip)
Лента для маскировки уплотнителей стекол

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WR Lifting Tape – комбинированная малярная лента, состоящая из двух компонентов: креповой бумаги и высокопрочного прозрачного пластика. Клеевой слой на креповой основе имеет защитный слой, что существенно облегчает маскировку и защищает пластиковую пленку. Продукт превосходно подходит для маскирования кузова автомобиля при окраске водоразбавляемыми и традиционными материалами с последующей сушкой в сушильной камере.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для маскирования проблемных частей кузова автомобиля: порогов, окон, дверей, прозрачных люков в крыше, капотов, багажников, ветровых стекол и задних окон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: специальная крепированная бумага

Кромка: полиэфирная пленка

Клеевой слой: сшитая модифицированная каучуковая смола

Адгезия (Н/25 мм): 10

Толщина пленки: 0.3 мм

Термостойкость (1 ч /°C): 120°C

Особые качества: устойчива к воздействию водоразбавляемых материалов

Цвет: желто-коричневый

Диаметр основы: 76 мм

Срок хранения (20°C): 12 мес.

Размеры:

Длина стандартного рулона: 10 м

Ширина: 9, 18, 25 мм



08/2009

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE