

:: MOUNT TAPE

(double-sided adhesive tape)

Двухсторонняя клеящая лента

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mount Tape – двухсторонняя клеящая лента для получения устойчивого к вибрациям соединения в местах, где возможны сдвиги и значительные нагрузки. Лента устойчива к ультрафиолетовому излучению, пластификаторам и большим перепадам температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественная монтажная лента для монтажа внутренней обивки, молдингов, и эмблем автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Клеевой слой: на основе сшитой акриловой смолы

Протектор: полиэтилен низкой плотности (LDPE)

Основа: вспененный полиэтилен

Общая толщина: 0.95 мм

Адгезия к нержавеющей стали при 180°C: 1200 гс /см

Тяговое усилие: 65 Н/см²

Прочность на разрыв: 3.1 кг/10 мм

Удлинение при разрыве: 610%

Температура нанесения: -20...+120°C

Устойчивость к растворителям: хорошая

Устойчивость к УФ-излучению: очень хорошая

Устойчивость к влаге: хорошая

РАЗМЕРЫ

Длина стандартного рулона: 10 м

Ширина: 9, 12, 19, 25 мм

Другие размеры: 50 мм x 5 м

НАНЕСЕНИЕ

Температура использования: от +15 до +30°C.

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли и жира.

Клеящая лента чувствительна к силе нажатия, поэтому должна наноситься с

максимальным давлением для того, чтобы достичь максимальной адгезии. Полная адгезия наступает через 24 часа при температуре 23°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Храните в чистом и сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +10 до +30°C. При соблюдении условий хранения срок годности составляет не менее 1 года.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE