

## **:: SILVER TAPE**

**(fabric tape)**

**Тканевая клейкая лента**

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Silver Tape – высококачественная многослойная тканевая клейкая лента. Обладает высокой адгезией и превосходной устойчивостью к высоким и низким температурам.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Высококачественная универсальная клейкая лента для покрытия отверстий, герметизации мест ремонта и защиты выступающих углов.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**(средние значения)**

<b>Основа:</b>	многослойная ткань из хлопкополиэфирных нитей и полиэтилена низкой плотности (LDPE)
<b>Прочность на разрыв:</b>	15 кг / 25 мм
<b>Макс. допустимое удлинение:</b>	12%
<b>Адгезия к стали:</b>	1000 г / 25 мм
<b>Термостойкость:</b>	от -15°C до +50°C
<b>Макс. термостойкость:</b>	80°C / 3 часа
<b>Размеры:</b>	
<b>Длина стандартного рулона:</b>	50 м
<b>Ширина:</b>	50 мм

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

#### **Нанесение**

Наносить при температуре от 0 до 35°C. Перед применением ленты поверхность необходимо очистить от грязи, масла и обезжирить. Не прикасайтесь к клеевому слою, т. к. это приводит к ухудшению адгезии. Для достижения наилучшей адгезии при наклеивании максимально сильно прижмите ленту к поверхности. Максимальная адгезия достигается через 24 часа после наклеивания при температуре 23°C.

### **Хранение**

Хранить в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре +10...+30°C. При соблюдении условий хранения гарантированный срок хранения составляет не менее 6 месяцев.

### **ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE